



## ИНСТРУКЦИЯ ПО КОМПЛЕКТАЦИИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫХОДОВ И ОСНОВАНИЙ KROVENT

<u>Тип вентиляции</u>	<u>Кровельный материал</u>	<u>Вид Аэратора</u>	<u>Средняя площадь проветривания</u>
Вентиляция подкровельного пространства	мягкая, в процессе монтажа;	Krovent AERO-VENT аэратор для скатных кровель	20 м <sup>2</sup>
		Krovent KTV кровельный вентиль для г/ч	60 м <sup>2</sup>
		Krovent KTV NEW кровельный вентиль для г/ч	45 м <sup>2</sup>
		* Krovent Pipe-Cone коньковый выход вентиляции универсальный	60 м <sup>2</sup>
	готовая мягкая кровля; фальцевая кровля	Krovent KTV-Seam кровельный вентиль для г/ч, фальц/кр	60 м <sup>2</sup>
		Krovent KTV-Seam NEW кровельный вентиль для г/ч, фальц/кр	45 м <sup>2</sup>
		* Krovent Pipe-Cone коньковый выход вентиляции универсальный	20 м <sup>2</sup>
	металлическая Монтеррей	Krovent AERO-VENT Wave аэратор для скатных кровель	20 м <sup>2</sup>
		Krovent KTV-Wave кровельный вентиль для г/ч, фальц/кр	60 м <sup>2</sup>
		Krovent KTV-Wave NEW кровельный вентиль для г/ч, фальц/кр	45 м <sup>2</sup>
		* Krovent Pipe-Cone коньковый выход вентиляции универсальный	60 м <sup>2</sup>
	металлочерепица, профнастил, ондулин	Krovent KTV-General кровельный вентиль	60 м <sup>2</sup>
		* Krovent Pipe-Cone коньковый выход вентиляции универсальный	60 м <sup>2</sup>
	направляемая плоская кровля	Аэратор KROVENT FLAT для плоской кровли чёрный	150 м <sup>2</sup>
Универсальная труба Pipe-VT+ Основание Base-Vt +колпак		60 м <sup>2</sup>	
Вентиляция цоколя		* Цокольная решетка (размеры 38смx27см)	
Вентиляция чердака		Окно для чердака (размеры 55 см x 55 см)	
Приточная вентиляция		Приточный ввентиль	

\* при расчете количества для монтажа предлагаем использовать следующую формулу